

TRINCIA RADIOCOMANDATI / REMOTE-CONTROLLED MOWERS

MOTORE BICILINDRICO. CONTROLLO A DISTANZA.
TWIN-CYLINDER ENGINE. REMOTE CONTROL.



SUV850PRO



Radiocomando industriale
Industrial remote control

Lame rotanti e pivottanti: taglio in entrambe le direzioni, anche in retromarcia.

Rotating, pivoting blades cut in both directions, including reverse.

Sistema ibrido: avanzamento elettrico e taglio con motore a scoppio.

Hybrid system: electric drive and petrol-powered cutting.

Movimento con motori elettrici anche a motore a scoppio spento.

Electric travel even with the petrol engine switched off.

800 mm

Larghezza di taglio
Cutting width

586 cc

Motore Loncin bicilindrico
Loncin twin-cylinder engine

30°

Pendenza massima
Maximum slope

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Dimensioni (mm) Overall dimensions (mm)	1260×1240×660
Peso macchina Machine weight	285 kg
Altezza di taglio Cutting height	20-100 mm
Velocità massima di avanzamento Maximum travel speed	5 km/h
Batteria Battery	24 V / 40 Ah
Pendenza massima Maximum slope	30°
Serbatoio / capacità olio Fuel tank / oil capacity	7,1 l / 1,2 l

RADIOCOMANDO / REMOTE CONTROL

Avviamento e spegnimento
Engine start and shutdown

Regolazione acceleratore
Throttle adjustment

Accensione e spegnimento luci
Lighting control

Sollevamento e abbassamento taglio
Cutting deck lift and lower

Arresto di emergenza
Emergency stop



SUV650PRO

Motore RATO RV225

RATO RV225 engine

Taglio da 500 mm

500 mm cutting width

Peso: 175 kg

Machine weight: 175 kg

**Radiocomando standard**

Standard remote control

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Dimensioni macchina (mm)

Overall dimensions (mm)

960×940×610

Altezza di taglio

Cutting height

20-150 mm

Velocità massima di avanzamento

Maximum travel speed

4 km/h

Batteria

Battery

24 V / 24 Ah

Pendenza massima

Maximum slope

20°

Serbatoio carburante / capacità olio

Fuel tank / oil capacity

1,2 l / 0,6 l

Consumo carburante

Fuel consumption

1,2 l/h

Avviamento, arresto e sollevamento del piatto radiocomandati

Remote engine start/stop and cutting deck lifting

Sistema di generazione con motore brushless e controller integrato

Power generation system with brushless motor and integrated controller

Lame rotanti e pivotanti: taglio in entrambe le direzioni, anche in retromarcia.

Rotating, pivoting blades cut in both directions, including reverse.

Sistema ibrido: avanzamento elettrico e taglio con motore a scoppio.

Hybrid system: electric drive and petrol-powered cutting.

Movimento con motori elettrici anche a motore a scoppio spento.

Electric travel even with the petrol engine switched off.

ACMA S.r.l.

Via Cona 43

60010 Ostra Vetere (AN) - ITALY

Tel. +39 071 965948

info@acma-ausonia.it

www.acma-ausonia.it



Made in Italy since 1958

INQUADRA IL QR CODE

per scaricare tutti i nostri cataloghi

SCAN THE QR CODE

to download all our catalogues



QUALITÀ / QUALITY

SERVIZIO / SERVICE

ESPERIENZA / EXPERIENCE